



呼び径	10A	15A	20A	25A		
口径	d	10	15	20	25	
面高	L	140	140	160	180	
高さ	H	169	169	204	211	
ハンドル	D1	100	100	140	140	
リフト	l	5	5	7	9	
フランジ	外径	D	90	95	100	125
	口径	d1	28	32	38	45
		d2	38	42	50	60
	ボルト	C	65	70	75	90
		n	4	4	4	4
	穴	h	15	15	15	19
		厚さ	T	14	14	16
	f	6	6	6	6	
製作数						
d1	肉厚強度計算書の内径の数値					
t	肉厚強度計算書の実際肉厚の数値					

20	セットスクリュー	1	SUS304	
19	グラウンドパッキン	1set	PTFE	
17	U ナット	1	SUS304	
16	ワッシャー	1	SUS304	
15	セットスクリュー	1	SUS304	
14	開閉指示板	1	SUS304	
13	ワッシャー	1	SUS304	
12	六角ナット	1	SUS304	
11	シートパッキン	1	PTFE	
10	ディスクオサエ	1	LF2	
9	フクロナット	1	SUS304	
8	パッキンオサエ	1	SUS304	
7	ディスクホルダー	1	LF2	
6	ディスク	1	PTFE	
5	ディスク	1	PTFE	
4	ハンドル	1	FC200	
3	スピンドル	1	SUS304	表面処理
2	ボンネット	1	LF2	
1	ボディ	1	LF2	
符合 No.	名称	個数	材質	備考
ORDER No.	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARKS
注	番号	製作数		
	ORDER No.	QTY		表参照
設計圧力	2.2 MPa	設計温度	-10~+100 °C	
DESIGN PRESS.		DESIGN TEMP.		
耐圧試験	3.3 MPa	気密試験	2.2 MPa	
SHELL TEST		SEAT TEST		
名称	BT-A型			
SUBJECT	鍛鋼製玉形弁			
図番	REV	尺度		
DRAWING No.		SCALE		
ZC68020		F		
担当	検閲	承認	日付	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
T.T.	松下	柘植野	S58.09.02.	